

## Productfiche gronddoeken 100g/130g Agrojutex®

### Productfiche gronddoeken 100g -130 gr -200 gr

Tijdens het productieproces van de gronddoeken voor de tuinbouw, worden UV-stabilisatoren en zwarte kleur toegevoegd.

UV-stabilisatoren zijn nodig om het doek te beschermen tegen de invloed van zonlicht.

Dit wordt standaard geleverd met een UV-bestendigheid van 750 kLY (kilolangley).

UV stabiliteit 5 jaar voor midden Europa

Bij te hoge concentraties pesticiden en meststoffen kan de UV stabiliteit afnemen.

### Standaard rollen met de volgende afmetingen:

100 g/m<sup>2</sup>  
3,30 x 100m  
4,20 x 100m  
5,25 x 100m

130 g/m<sup>2</sup>  
3.30 x 100m  
4,20 x 100m  
5,25 x 100m

200 g/m<sup>2</sup> highflow voor op lavavloer  
3.25 x 100m  
4,20 x 100m  
5,20 x 100m

**Confectie** op maat in breedte en lengte zoals je wenst geleverd per pakket van 300 kg

### Technische eigenschappen

Treksterkte 40/40 kN/m  
Rek bij breuk 13%  
Doordrukweerstand 4000 N

### Hydraulische eigenschappen

Waterdoorlaatbaarheid 28 liter/m<sup>2</sup>/sec.  
Krimp c.a. 1,5% bij maximaal 65 graden